

PROFESYONEL ÇAYIR BİÇME MAKİNALARI

Agromaster Çayır Biçme makineler ile biçime hazır hale gelmiş otları hassas ve düzenli bir şekilde biçmesi için tasarlanmıştır. Biçme işleminin hemen ardından arkasında bulunan kauçuk merdaneler yada parmak yardımıyla otun fazla suyu sıkılarak daha çabuk kuruması sağlanır.

Biçilen ve fazla suyu sıkılan otlar tarlaya namlu halinde bırakılır ve balya yapmak için hazır haldedir. Biçme ünitesi ve sıkma ünitesi birbirinden ayrı hareket şanzımanına sahip olduğu için mükemmel bir kesim ve sıkma konforunun yanı sıra makinenin tıkanmaksızın çalışmasını sağlar.

Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiş olan kesici mekanizma, ürünü temiz ve kusursuz bir şekilde kesim sağlar. Kesici mekanizma hem meralık tepeler de hem de uzun saplı ürünlerin bulunduğu tarlalarda yüksek performansa sahiptir. Bu yüksek kalitede üretilmiş olan makineler güçlü, sağlam ve ağır çalışma koşullarına dayanıklıdır. Yenilikçi ve yüksek kaliteli Agromaster Çayır Biçme Makinaları 3,00 - 3,40 metre arası makina modellerine göre iş genişliği ve sağlam tasarımı ile mükemmel kalitede kesim sağlar.



Kesme Yüksekliğinin Kademesiz Ayarlanması (3 cm den 7 cm e kadar)

- 1: Makineyi 4 cm den standart kesme yüksekliğine ayarlayarak makinenin çalışma koşullarına ideal şekilde kullanımını sağlar.
- 2: Kesme yüksekliğinin uygun ayarlanması (en az 6cm tavsiye edilir) biçilen otun kalitesi ve durumu, sonraki mahsüllerin boyu ve büyüme oranları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
- 3: Çok kısa kesilmiş ot (5 cm'den daha az) mahsulü zayıflatır ve yeniden büyüme oranını düşürür. Sonraki mahsüller daha az hacim ve daha az besin değerlerine sahiptir.
- 4: 7cm den daha uzun kökleri bırakmak ot kirliliği riskini azaltır diğer makinelerin (ot dağıtma makinesi, balya makinesi, ot toplama tırnığı) çalışmasından sonra daha temiz bir tarla bırakmasını sağlar.



Merkezi Bıçak Tutucu

Bıçak tablasının detaylıca temizlenmesini sağlar. Yüksek kaliteli sertleştirilmiş çelikten yapılmıştır. 360 derecelik dönüş hızlı ve kolay değişim



Sertleştirilmiş Bıçaklar

Bıçak tablasının ön ve arka kısmındaki özel kol ile hızlı ve kolay bıçak değişim imkanı



Bıçak Montaj Kolu

Hızlı ve kolay bıçak değişimi

Sertleştirilmiş Diskler

- Geliştirilmiş diskin şekli, kalınlığını artırır ve mükemmel malzeme akışı sağlar
- Aşınmaya karşı yüksek direnç
- Kolay değişim

**Güvenli Dişli Sisteme Sahip Disk Modülü**

- Biçme tablasının içindeki dişliler için ilave koruma
- Güçlü, çift keçeli rulmanlar
- Araziye bile hızlı ve kolay modül değişimi
- Kama değişiminden sonra tekrar kullanılabilir

**Sistem**

- Koruma Sistemi
- Standart olarak kesilmiş kama güvenlik özelliği

Tasarım

- Hafif, dayanıklı, civatalı
- Çelik gövde

Dişliler – 25 mm Kalınlık


- Hassas bir şekilde yerleştirilmesi ideal tahrik iletimi ve sessiz çalışma sağlar
- Emniyet dişli sistemiyle korunmaktadır.
- Kapalı 2RS rulmanlardan oluşur.

**Değiştirilebilir Parçalar**

Biçme tablası ilave koruması

**Modernize Edilmiş, Sertleştirilmiş Kızaklar**

İş direnç gücünü azaltır. Şekli ve formu yem kirliliğini azaltır Biçme tablası alt koruması

**Sertleştirilmiş Pedler**

Ek kayma koruması Değiştirilebilir mükemmel kızaklar. Kolay montaj imkanı

**Sertleştirilmiş Bıçak Tutucu Pimler**

Pimin modernize edilmiş şekli bıçak dayanıklılığını artırır. Geomet kaplama sayesinde yıpranmaya karşı daha uzun dayanıklılık sağlar.

KDC

ÇAYIR BİÇME MAKİNALARI ÇEKİLİ TİP

Agromaster çekili tip çayırbiçme makinaları sağlam şase yapısı ile daha seri bir şekilde biçim için tasarlanmıştır. Her türlü arazi koşullarında sorunsuz bir şekilde çalışma imkanı sunar. Uzun çeki oku sayesinde makina, traktörün sağında veya solunda sorunsuz bir şekilde çalışır. Bu sayede tarlada dönüşlerde zamandan tasarruf sağlanır.







Çift Yönlü Teleskopik Şase



Ayarlanabilir Namlu Genişliği



Geniş Süspansiyon Şasesi ile
Stabil Kesme Yüksekliği



Geniş Taşıma Teker



Geliştirilmiş Disk Tasarımı ve Bıçak Sistemi



90° Çalışabilir Güç Aktarım Sistemi



Modern Sinyalizasyon ve Reflektör



Uzun Çeki Oku ve Geniş Açılı Bağlantı

Teknik Özellikler*	Birim	KDC 301 W	KDC 341 W	KDC 301 S	KDC 341 S
Disk Sayısı	adet	7	8	7	8
Bıçak Sayısı	adet	14 (2x7)	16 (2x8)	14 (2x7)	16 (2x8)
Çalışma (İş) Genişliği	mm	3000	3400	3000	3400
İş Kapasitesi	da/s	35	40	35	40
Namlu Genişliği	mm	1000-1600	1200-2000	1000-1600	1200-2000
Taşıma Genişliği	mm	3000	3400	3000	3400
Taşıma Uzunluğu	mm	6450	6450	6450	6450
Traktör PTO Devri	d/dk	540/1000			
Gerekli Traktör Gücü	hp	80-90 (4x4)	95-110 (4x4)	80-90 (4x4)	95-110 (4x4)
Ağırlık	kg	2100	2280	1910	2095

* Üretici bu veriler üzerinde bilgi vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KOŞULLANDIRICI OPSİYONLARI

Agromaster Çayır Bıçma Makinalarının özel olarak tasarlanmış koşullandırıcı sistemleri bitki saplarını ezerek fazla suyunun sıkılmasını sağlar. Böylelikle uzun ürünlerin sapları sıkıştırılarak kolay ve etkili şekilde kuruması sağlanır. Farklı ot tiplerine göre en uygun şekilde tasarlanmış olan koşullandırıcı sistemleri, suyun buharlaşma işlemini hızlandırıp homojen bir şekilde kuruturken otun kalitesini ve besin içeriğini korur, ot kuruma süresi % 50 azalır.

(W) KAUÇUK KOŞULLANDIRICI

- Merdaneler arasındaki boşluk 6 cm. çapa kadar olan taşlarda problemsiz geçiş sağlar.
- Her iki merdanede tahrik mekanizması standart pozisyonda olduğunda;
Üst merdane – sabit konik kayış
Alt merdane – çift zincir



(S) PARMAK KOŞULLANDIRICI